


|                       |                      |                                       |           |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------|
| 品名                    | リーチインショーケース (冷凍機内蔵型) |                                       |           |
| 機種名                   | MSS-090GHMSR         |                                       |           |
| 寸法                    | 外形 (mm)<br>(幅×奥行×高さ) | 900×650×1900                          |           |
|                       | 内形 (mm)<br>(幅×奥行×高さ) | 820×534×1483                          |           |
| 有効内容積 (L)             | 577                  |                                       |           |
| 製品質量 (kg)             | 125                  |                                       |           |
| 材質                    | 外装                   | 側面・正面 木目鋼板<br>背面 天 亜鉛鉄板<br>化粧パネル 木目鋼板 |           |
|                       | 内装                   | カラー鋼板                                 |           |
|                       | 断熱材                  | 硬質発泡ポリウレタン (五面一体発泡)                   |           |
|                       | 扉                    | 樹脂枠熱線反射コーティング<br>二重ガラス扉 2枚            |           |
|                       | 自在棚                  | 鋼線樹脂コーティング                            |           |
|                       | 照明                   | 蛍光灯 40W×1                             |           |
|                       | 冷却方式                 | 冷気強制循環式                               |           |
| 冷却性能<br>(無負荷・周囲温度30℃) | 0~10℃                |                                       |           |
| 霜取方式                  | マイコン制御オフサイクルデフロスト方式  |                                       |           |
| 冷却装置                  | 冷却器                  | フィンチューブ式                              |           |
|                       | 冷凍機                  | 全密閉式 単相100V 公称出力200W<br>冷媒 R-134a     |           |
|                       | 冷媒制御方式               | キャピラリチューブ                             |           |
|                       | 凝縮器                  | フィンチューブ強制空冷式                          |           |
|                       | 排熱量                  | 915W                                  |           |
| 電源設備                  | 電源 (50/60Hz)         | 単相100V                                |           |
|                       | 許容電圧範囲               | 90~110V                               |           |
|                       | 適用コンセント形式            | 接地2P 15A 125V                         |           |
| 適用ブレーカー容量             | 15A                  |                                       |           |
| 電気特性                  | 冷却時<br>(50/60Hz)     | 運転電流 (A)                              | 3.2/3.2   |
|                       |                      | 始動電流 (A)                              | 19.2/18.0 |
|                       |                      | 消費電力 (W)                              | 275/300   |
|                       | 霜取時<br>(50/60Hz)     | 力率 (%)                                | 86/94     |
| 霜取時<br>(50/60Hz)      | 運転電流 (A)             | 0.9/1.0                               |           |
|                       | 消費電力 (W)             | 54/56                                 |           |
| 使用周囲温度 (°C)           | 5~35                 |                                       |           |
| 付属品                   | 棚網10枚、排水受皿           |                                       |           |

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

|               |      |       |
|---------------|------|-------|
| <b>殿</b>      |      | 整理No. |
| 日付 2015・03・20 | 1/20 | 図面番号  |