


品名	リーチインショーケース (冷凍機内蔵型)		
機種名	MSS-A090GHMSR		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	900×650×1900	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	820×534×1483	
有効内容積 (L)	577		
製品質量 (kg)	125		
材質	外装	側面・正面 木目鋼板 背面 天 亜鉛鉄板 化粧パネル 木目鋼板	
	内装	カラー鋼板	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン (五面一体発泡)	
	扉	樹脂枠熱線反射コーティング 二重ガラス扉 2枚	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
	照明	LED照明×1	
	冷却方式	冷気強制循環式	
冷却性能 (無負荷・周囲温度30℃)	0~10℃		
霜取方式	マイコン制御オフサイクルデフロスト方式		
冷却装置	冷却器	フィンチューブ式	
	冷凍機	単相100V 公称出力180W 冷媒 R-134a	
	冷媒制御方式	キャピラリチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	排熱量	615W	
電源設備	電源 (50/60Hz)	単相100V	
	許容電圧範囲	90~110V	
	適用コンセント形式	接地2P 15A 125V	
適用ブレーカー容量	15A		
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.9/2.9
		消費電力 (W)	255/255
		力率 (%)	88/88
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	0.4/0.4
消費電力 (W)	25/25		
使用周囲温度 (°C)	5~35		
付属品	棚網10枚、排水受皿		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付	1 / 20	図面番号